

TECHNO DIS ECOCERT



Nettoyant dégraissant industriel
Surpuissant certifié Ecocert

RESPECT TOTAL DE L'ENVIRONNEMENT
SANS COV

PROPRIETES

o **PUISSANT :** Elimine les souillures tenaces (graisses minérales et végétales, cambouis, huiles cuites, graisses et hydrocarbures carbonisés, suies...) sur tous types de sols et surfaces.

o Egalement efficace sur les résidus résineux et les sols en résines antidérapants.

o **POLYVALENT :** Efficace pour de nombreux types d'applications comme le dégraissage des moteurs et châssis de véhicules, pièces mécaniques d'usines, engins de travaux publics, coupes fils, tailles haies, tondeuses, sols de parkings, pistes de stations services,…

o **ECOCERT :** Sa formulation composée d'ingrédients à + de 99% d'origine naturelle assure un respect total de l'environnement.

o **PRATIQUE :** Utilisable aussi bien en trempage, en pulvérisation, en application manuelle ou en auto laveuse.

o Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com

o **TECHNO DIS** est conforme à l'arrêté du 08/09/99 (et au décret n° 73-138 du 12/02/73) concernant les produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.



DOMAINES D'UTILISATIONS

o Idéal pour les entreprises de travaux publics, ateliers mécaniques, entrepôts, garages automobiles, stations services, industries agroalimentaires, paysagistes, espaces verts, sociétés de remise en état après sinistres…



AVANT TRAITEMENT



APRES TRAITEMENT





IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033.2.98.43.45.44. – Fax : 0033.2.98.44.22.53.



TECHNO DIS ECOCERT



CARACTERISTIQUES

o Liquide fluide jaune à brun.
o Parfum : agrumes
o pH pur : > 13
o pH dilué : 13.7 à 50 % - 12.9 à 10 % - 11.7 à 2 % et 11.2 à 0.5 %
o Densité : 1,08 +/- 0.02

o Contient : moins de 5 % de agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques, parfum (huiles essentielles* 100 % pures et naturelles : agrumes), limonène.
Contient aussi : eau, hydroxyde de potassium, colorant*, viscosant.
* 1.1 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique.

MODE D'EMPLOI

o Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses d'utilisation recommandées. Utiliser un matériel de dilution adapté.

o Pur ou à diluer de 2 à 50% en fonction de dégrée de souillure et de l'application souhaitée

o Utiliser une PROFIBRE, un balai à plat, en pulvérisation ou en autolaveuse

o Remarque : le rinçage à l'eau potable est obligatoire pour les surfaces destinées au contact d'aliments.


   

TABLEAU DE DILUTION

Volume de produit pur	Volume d'eau à ajouter	Volume de solution finale	Taux de dilution
200 ml	39.8 L	40 L	0.5% pour en autolaveuse
300 ml	59.7 L	60 L	
500 ml	99.5 L	100 L	
250 ml	4.75 L	5 L	5% pour le nettoyage manuel des sols
400 ml	7.6 L	8 L	
500 ml	9.5 L	10 L	
500 ml	4.5 L	5 L	10% pour le dégraissage des souillures, graisses, résidus résineux,…
800 ml	7.2 L	8 L	
1 L	9 L	10 L	
2.5 L	2.5 L	5 L	50% pour le décapage des graisses et huiles cuites, hydrocarbures,…
4 L	4 L	8 L	
5 L	5 L	10 L	



Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033.2.98.43.45.44. – Fax : 0033.2.98.44.22.53.



TECHNO DIS ECOCERT



PRECAUTIONS D'EMPLOI

o Réservé à un usage professionnel.

o Ne pas utiliser pur sur l'aluminium, alliages légers, ni joints d'étanchéité. Dans le cas de surfaces sensibles, réaliser un test de compatibilité.

o C : Corrosif.

o R35 : Provoque de graves brûlures.

o S24 – Eviter le contact avec la peau
o S26 – En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
o S28 – Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
o S35 – Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

o S36/37/39 – Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
o S45 – En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
o S59 – Consulter le fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.
o S61 – Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales sur la Fiche de Données de Sécurité.

o En cas d'urgence, contacter le 01.45.42.59.59 (INRS).

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033.2.98.43.45.44. – Fax : 0033.2.98.44.22.53.